

VIAPack

Caractéristiques techniques

	NOMBRE DE CARTOUCHES D'ENCRE	HAUTEUR IMPR MAX	VITESSE IMPR. MAX (@75 DPI)	DISTANCE IMP MAX	SENS IMPRESSION	DIMENSION TÊTE D'IMPRESSION	DONNEES ELEC., TEMPERATURES FONCT. & HUMIDITE
L12	1	12,7 mm	488m/min	6,4 mm	Horizontal ou vertical	L x H x l 87 x 129 x 210 mm	96-264 VCA, 50-60 Hz, 0,8 A Environ 10-40°C* 10-95% HR (sans condensation)

Contrôleur VIAPack	CONFIGURATION DE BASE	OPTIONS
Contrôleur	<ul style="list-style-type: none"> - Interface à écran tactile 7" - Sélection simple de messages WYSIWYG - Editeur de message de PC (USB) - Réseau (en option) - Port série - Programme intuitif - Transfert de messages aisé par USB - Machine évolutive - USB 	<ul style="list-style-type: none"> - Editeur de message intégré (ViaEdit) - Scanner de codes-barres (ViaSelect) - Plugins spécifiques à l'application (ViaApp)
Communications et mise en réseau	<ul style="list-style-type: none"> - USB pour la sauvegarde et les messages - Port série RS232 / RS422 	<ul style="list-style-type: none"> - Adaptateur Ethernet pour la communication Ethernet externe et le transfert de messages (MPERIA™ Connect) - Interface Utilisateur à distance via VNC (MPERIA™ Portal)
Caractéristiques d'impression	<ul style="list-style-type: none"> - Polices TrueType : contrôle de densité unique - Economie d'encre - Champs de texte statiques et dynamiques - Logos - Date et horloges - Compteurs séquentiels et de lots - Impression bidirectionnelle - Codes-barres (ITF, ITF-14, Code 39, EAN8, EAN13, UPC-A, Code 128, GS1-128, GS1, Databar, GS1 datamatrix) - 1 seule tête d'impression L12 - 100-240 VCA, 50-60 Hz, 0,8 A - 10-40° C - 10 à 95 (non condensé) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pilote une tête d'impression L12 supplémentaire (VIAPack Expand)
IP	- IP30	

CONTENU DE LA CONFIGURATION
<ul style="list-style-type: none"> - Contrôleur 7" VIAPack - VIAJet™ Série L tête d'impression 12,7 mm - Cellule photo-électrique - Supports de montage - Editeur de messages MPERIA™ sur PC - Alimentation - Manuels et logiciel

OPTIONS
<ul style="list-style-type: none"> - Encodeur - Scanner à main - Témoin d'alarme - Système d'alimentation bulk

ENCRE
<ul style="list-style-type: none"> - A base d'eau, d'alcool et autres pour les surfaces poreuses et non poreuses. - Nombreuses couleurs disponibles


Configuration :



MPERIA 7" D



Câble Ethernet



Tête série L12



Impression jet d'encre VIAPack